

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC3618SS-ADF40K-I1</b>        | <b>Uniview IPC328LE-ADF28K-H</b>     |
| Код ДИАС                         | 81847                                     | 80835                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                | 19 190 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                                 | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                    | 0,42                                      | 0,36                                 |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                 | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф129х110                                  | Ф111х83                              |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                        | 6                                    |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                        | 30                                   |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                        | 20                                   |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7                                         | 4,4                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                                     | 0,005                                |
| Угол обзора D °                  | 94.19                                     | 103.6                                |
| Угол обзора V °                  | 49.61                                     | 53.9                                 |
| Угол обзора H °                  | 88.35                                     | 98.7                                 |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | —                                    |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                         | 2.8                                  |
| WDR                              | WDR (130 dB)                              | WDR (120 dB)                         |
| Вандалозащищенность              | Нет                                       | IK10                                 |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Да                                   |
| Кнопка сброса                    | Нет                                       | Да                                   |
| Грозозащита                      | —                                         | Да                                   |
| Вторжение в зону                 | —                                         | Да                                   |
| Детектор движения                | —                                         | Да                                   |
| Пересечение линии                | —                                         | Да                                   |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG       |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Число пикселей, Мп               | 8                                         | 8                                    |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | 1 ~ 1/100000 с                       |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP67                                 |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                       | Нет                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                         | microSD до 512 Гб                    |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                                 | 3840x2160                            |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                               | 1/2.8" CMOS                          |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                        | Да                                   |
| Поддержка RTSP                   | Да                                        | Да                                   |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                         | ICR переключатель                    |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                     | RJ-45                                |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием      | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                    | IR                                        | IR                                   |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| RS-485                                   | Нет | Нет |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет | Нет |
| Встроенный микрофон                      | Да  | Да  |
| Производитель                            | UNV | UNV |
| Wi-Fi                                    | —   | Нет |
| Дворник                                  | —   | Нет |
| Детектор лиц                             | —   | Нет |
| Детектор людей                           | —   | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —   | Нет |
| Обогреватель                             | —   | Нет |
| Подсчет людей                            | —   | Нет |
| Тепловизор                               | —   | Нет |
| Анализ поведения                         | —   | Нет |
| Автофокус                                | —   | Нет |
| Распознавание номеров                    | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.