

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3618SS-ADF40K-I1	Uniview IPC3618LE-ADF28KC-DL
Код ДИАС	81847	81770
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	21 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,42	0,32
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ129x110	Φ118x96
Дальность действия подсветки, м	40	30
Максимальная частота кадров, fps	30	20
Потребляемая мощность, Вт	7	5
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Угол обзора D °	94.19	86.5
Угол обзора V °	49.61	53.9
Угол обзора H °	88.35	98.7
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Встроенный динамик	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
Тип подсветки	IR	IR/LED
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	8	8
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 - 1/100000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Класс защиты	IP67	IP67
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет

Встроенный микрофон	Да	Да
Производитель	UNV	UNV

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.