

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC3618SS-ADF40K-I1</b>        | <b>iFLOW F-IC-2486CMS(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                         | 81847                                     | 84240                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                | 25 790 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                 | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                    | 0,42                                      | —                                   |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                 | -40...+60                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ129х110                                  | —                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                        | —                                   |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                        | 30                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                        | 25                                  |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7                                         | 9,5                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                                     | 0,0005                              |
| Угол обзора D °                  | 94.19                                     | —                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | —                                   |
| Угол обзора V °                  | 49.61                                     | —                                   |
| Угол обзора H °                  | 88.35                                     | —                                   |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   ROI                  |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                         | 2.8                                 |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                       | аудиовход/выход 1/1                 |
| Вандалозащищенность              | Нет                                       | IK10                                |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                               | 1/1.8" CMOS                         |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                         | Механический ИК-фильтр              |
| Тип подсветки                    | IR                                        | Smart IR                            |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                       | 1/1                                 |
| Производитель                    | UNV                                       | iFLOW                               |
| Вторжение в зону                 | —                                         | Да                                  |
| Детектор движения                | —                                         | Да                                  |
| Детектор лиц                     | —                                         | Да                                  |
| Пересечение линии                | —                                         | Да                                  |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Число пикселей, Мп               | 8                                         | 8                                   |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP67                                |
| WDR                              | WDR (130 dB)                              | WDR (130 dB)                        |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | —                                   |
| Кнопка сброса                    | Нет                                       | —                                   |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                         | microSD до 512 Гб                   |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                                 | 3840x2160                           |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                        | Да                                  |
| Поддержка RTSP                   | Да                                        | Да                                  |

|                     |                                      |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива       | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485              | Нет                                  | —                                    |
| Встроенный микрофон | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.