

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC7622ER-X45-VH1	iFLOW F-IP-1421CSZ25
Код ДИАС	81851	84258
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	55 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	14,76	—
Рабочая температура, С°	-40...+70	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	366x509x283	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	400	100
Максимальная частота кадров, fps	60	25
Питание	DC 24 В, DC 48 В	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	103	18
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Угол обзора D °	77.3-2.6	—
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	35.62-1.21	—
Угол обзора H °	59.47-2.21	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC Defog
Класс защиты	IP67	IP66
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	IR	Smart IR
RS-485	Да	—
Тревожные входы/выходы	7/2	—
Производитель	UNV	iFLOW
Фокусное расстояние, мм	5.7-256.5	4.8-120
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Число пикселей, Мп	2	2
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Вандалозащищенность	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С переменным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.