

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview TIC7623E-GAF75-4X56-VH1	Hikvision DS-2CD3843G0-AP
Код ДИАС	81864	10905
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	53 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	15,36	0,83
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	368283x525	69,8x58x137
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	800	—
Максимальная частота кадров, fps	60	25
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Фокусное расстояние, мм	6-336	Без объектива
Дворник	Да	Нет
Детектор лиц	Да	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Пересечение линии	Да	—
Подсчет людей	Да	—
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	Без объектива
Тип подсветки	Лазерная	—
Тепловизор	Да	Нет
Производитель	UNV	Hikvision
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	8
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100,000 с
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC ROI
WDR	—	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Локальное хранилище	—	microSD до 256 Гб
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
RS-485	—	Да
Тревожные входы/выходы	—	2/2
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67

Встроенный динамик	Нет	Нет
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Грозозащита	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.