

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview TIC7623E-GAF75-4X56-VH1</b> | <b>Uniview IPC9312LFW-AF28-2X4</b>        |
| Код ДИАС                                 | 81864                                  | 11799                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                             | 38 990 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                              | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                            | 15,36                                  | 1,03                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 368283x525                             | 134x192x302                               |
| Дальность действия подсветки, м          | 800                                    | 50                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 60                                     | 30                                        |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                      | 2                                         |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6-336                                  | 2.8; 2.8-12                               |
| Класс защиты                             | IP67                                   | IP66                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                    | Да                                        |
| Дворник                                  | Да                                     | Нет                                       |
| Детектор лиц                             | Да                                     | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                     | Нет                                       |
| Максимальное разрешение                  | 2560x1440                              | 1920x1080                                 |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                               |
| Подсчет людей                            | Да                                     | Нет                                       |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием      | Моторизованный                            |
| Тип подсветки                            | Лазерная                               | IR                                        |
| Тепловизор                               | Да                                     | Нет                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                      | 16                                        |
| Питание                                  | —                                      | DC 12 В, PoE (802.3at)                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | —                                      | 16                                        |
| Угол обзора D °                          | —                                      | 133.1; 138.6-37.6                         |
| Скорость электронного затвора            | —                                      | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                          | —                                      | 54.9; 56.5-17.4                           |
| Угол обзора H °                          | —                                      | 102.4; 106.6-30.6                         |
| Улучшение изображения                    | —                                      | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| WDR                                      | —                                      | DWDR                                      |
| Вторжение в зону                         | —                                      | Да                                        |
| Детектор движения                        | —                                      | Да                                        |
| Кнопка сброса                            | —                                      | Да                                        |
| Локальное хранилище                      | —                                      | microSD до 256 Гб                         |
| Режим «День/ночь»                        | —                                      | ICR переключатель                         |
| Встроенный микрофон                      | —                                      | Да                                        |
| Автофокус                                | —                                      | Да                                        |
| Грозозащита                              | —                                      | Да                                        |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                              | -30...+60                                 |

|                            |                                |                                |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Видеосжатие                | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Светочувствительность, Lux | 0,002                          | 0,002                          |
| Пересечение линии          | Да                             | Да                             |
| Поддержка ONVIF            | Да                             | Да                             |
| Поддержка RTSP             | Да                             | Да                             |
| Сетевой интерфейс          | RJ-45                          | RJ-45                          |
| Производитель              | UNV                            | UNV                            |
| Wi-Fi                      | —                              | Нет                            |
| Аудио вход/выход           | —                              | Нет                            |
| Вандалозащищенность        | —                              | Нет                            |
| Детектор людей             | —                              | Нет                            |
| RS-485                     | —                              | Нет                            |
| Тревожные входы/выходы     | —                              | Нет                            |
| Распознавание номеров      | —                              | Нет                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.