

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview TIC7623E-GAF75-4X56-VH1	Uniview IPC2124SB-ADF40KMC-IO
Код ДИАС	81864	60565
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	15,36	0,5
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	368283x525	75x74x191
Дальность действия подсветки, м	800	30
Максимальная частота кадров, fps	60	30
Фокусное расстояние, мм	6-336	4
Встроенный динамик	Нет	Да
Дворник	Да	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	Лазерная	IR
Тепловизор	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	11,5
Угол обзора D °	—	89.2
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	44.9
Угол обзора H °	—	83.7
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
WDR	—	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Локальное хранилище	—	microSD до 256 Гб
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Встроенный микрофон	—	Да
Грозозащита	—	Да
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Светочувствительность, Lux	0,002	0,002
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Детектор лиц	Да	Да

Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Производитель	UNV	UNV
Wi-Fi	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.