

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview TIC7623E-GAF75-4X56-VH1	Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG
Код ДИАС	81864	60580
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	29 980 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	15,36	0,87
Размеры (ШхВхГ) (мм)	368283x525	133x185x276
Дальность действия подсветки, м	800	50
Максимальная частота кадров, fps	60	30
Светочувствительность, Lux	0,002	0,003
Число пикселей, Мп	4	5
Фокусное расстояние, мм	6-336	2.8-12
Класс защиты	IP67	IP66
Встроенный динамик	Нет	Да
Дворник	Да	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Максимальное разрешение	2560x1440	2880x1620
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	Моторизованный
Тип подсветки	Лазерная	IR
Тепловизор	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	18
Угол обзора D °	—	108.3-34.4
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	54.9-17.4
Угол обзора H °	—	104.1-30.6
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
WDR	—	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Локальное хранилище	—	microSD до 256 Гб
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Встроенный микрофон	—	Да
Автофокус	—	Да
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Производитель	UNV	UNV
Wi-Fi	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.