

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview TIC7623E-GAF75-4X56-VH1	Uniview IPC6612SR-X25-VG
Код ДИАС	81864	60581
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	85 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	15,36	3,3
Рабочая температура, С°	-30...+60	-50...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	368283x525	Ф220x370
Дальность действия подсветки, м	800	150
Максимальная частота кадров, fps	60	30
Светочувствительность, Lux	0,002	0,001
Число пикселей, Мп	4	2
Фокусное расстояние, мм	6-336	5-125
Класс защиты	IP67	IP66
Дворник	Да	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Максимальное разрешение	2560x1440	1920x1080
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Подсчет людей	Да	Нет
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	Моторизованный
Тип подсветки	Лазерная	IR
Тепловизор	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	—	25
Угол обзора D °	—	66.88-3.16
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	32.23-1.51
Угол обзора H °	—	54.37-2.68
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
WDR	—	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Локальное хранилище	—	microSD до 256 Гб
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
RS-485	—	Да
Тревожные входы/выходы	—	2/1
Автофокус	—	Да

Грозозащита	–	Да
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Производитель	UNV	UNV
Wi-Fi	–	Нет
Вандалозащищенность	–	Нет
Детектор людей	–	Нет
Встроенный микрофон	–	Нет
Распознавание номеров	–	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 23:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.