

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview TIC7626EL-GAF75-4X56-VH1	Uniview IPC324LB-SF40K-G
Код ДИАС	81866	60553
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 410 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	17,12	0,36
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	526x283x368	Ф109x81
Дальность действия подсветки, м	800	30
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	AC 24 В, DC 24 В, DC 48 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	135	4
Светочувствительность, Lux	0,0003	0,01
Угол обзора D °	71.2-1.9	85.1
Угол обзора V °	34.6-0,9	42.3
Угол обзора H °	57.9-1.6	79
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR Defog ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	6-336	4
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	Лазерная	IR
RS-485	Да	—
Тревожные входы/выходы	7/2	Нет
Тепловизор	Да	—
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Вандалозащищенность	—	IK10
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Грозозащита	—	Да
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Число пикселей, Мп	4	4
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Класс защиты	IP67	IP67
Встроенный динамик	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Производитель	UNV	UNV
Wi-Fi	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.