

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview TIC7626EL-GAF75-4X56-VH1	iFLOW F-IP-2441CSZ32
Код ДИАС	81866	84274
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	93 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	17,12	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	526x283x368	—
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	800	150
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	AC 24 В, DC 24 В, DC 48 В	DC 36 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	135	24
Светочувствительность, Lux	0,0003	0,005
Угол обзора D °	71.2-1.9	—
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	34.6-0,9	—
Угол обзора H °	57.9-1.6	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR Defog ROI	3D DNR BLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	6-336	5.9-188.8
Класс защиты	IP67	IP66
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Лазерная	Smart IR
RS-485	Да	—
Тревожные входы/выходы	7/2	2/1
Тепловизор	Да	—
Производитель	UNV	iFLOW
Вторжение в зону	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Число пикселей, Мп	4	4
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Встроенный динамик	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С переменным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.