

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	8994 SKAT-UPS 10-3/1-ON	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-10000P
Код ДИАС	82122	81150
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	285 538 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	34,3	70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	250x655x580	433x171x661
USB-порт	Да	Нет
Напряжение, В	12 В (номинал одной АКБ); общее 192/216/240 В	12
Подключение дополнительных батарей	Да (внешние АКБ)	Да
Защита от всплесков напряжения	Да	1335 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Не требуется (двойное преобразование)	—
Влажность, %	95 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	Клеммный блок	4 x IEC C13, 4 x IEC C1, 1 x Клеммная колодка для проводов
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Байпас - Нагрузка 110~120% в течение 30 мин., Нагрузка 120~130% в течение 2 мин., Нагрузка 130~150% в течение 15сек., моментальная нагрузка >150%
Типовое время перезарядки, часов	10...12	4,000
Частота тока вход, Гц	40...70 (номинал 50)	50/60
Частота тока выход, Гц	50/60 (настраивается)	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%
Диапазон входного напряжения, В	208...478 (3Ph+N+PE); 120...276 (L+N+PE)	110-300
Защита АКБ	Да (от перезаряда и глубокого разряда)	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	200 ± 1%, 208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Емкость, Ач	9...200 (настраивается)	9
Количество аккумуляторов	16/18/20 (настраивается)	16
АКБ в комплекте	Нет	Да
Производитель	—	Сайбер Электро
Форм-фактор	—	В 19" стойку
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Поддержка SNMP	—	Да

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	10 000	10 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Активная мощность, Ватт	10 000	10 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.