

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	8994 SKAT-UPS 10-3/1-ON	IPPON 2050431
Код ДИАС	82122	86699
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	77 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	34,3	23,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	250x655x580	196x342x412
Напряжение, В	12 В (номинал одной АКБ); общее 192/216/240 В	12
Подключение дополнительных батарей	Да (внешние АКБ)	—
Полная мощность, ВА	10 000	3 000
Активная мощность, Ватт	10 000	2 700
Защита от всплесков напряжения	Да	810 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Не требуется (двойное преобразование)	—
Влажность, %	95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	Клеммный блок	4 x Schuko, 1 выходной клеммный блок
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Типовое время перезарядки, часов	10...12	4,000
Частота тока вход, Гц	40...70 (номинал 50)	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 (настраивается)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	208...478 (3Ph+N+PE); 120...276 (L+N+PE)	110-300
Защита АКБ	Да (от перезаряда и глубокого разряда)	—
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	208/220/230/240
Емкость, Ач	9...200 (настраивается)	9
Количество аккумуляторов	16/18/20 (настраивается)	6

АКБ в комплекте	Нет	Да
Производитель	—	IPPON
Класс защиты	—	IP20
Форм-фактор	—	Напольный
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	—	50
Поддержка SNMP	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Время переключения на батарею, мс	0	0
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.