

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011096	Релион 00000010300
Код ДИАС	82184	82923
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	238 000 руб.	208 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	435x350x315	570x370x240
Вес нетто, кг	80	50
Интерфейс управления	Web-интрейфейс (Ipv4), системный	Web-интрейфейс (Ipv4)
Производитель	Релион	Релион
Рабочая температура, С°	-60...+55	-60...+55
Класс защиты	IP66/IP68	IP66/IP68
Общее количество портов	6	6
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.
Встроенная грозозащита, кВ		
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.