

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011604	Релион 00000007859
Код ДИАС	82907	48404
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 000 руб.	57 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x350x195	400x300x175
Вес нетто, кг	9	6
Класс защиты	IP66	IP65
Общее количество портов	8	6
Количество портов PoE	6	4
Стандарты и протоколы	EEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Производитель	Релион	Релион
Рабочая температура, С°	-45...+55	-45...+55
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Ipv4), системный	Web-интерфейс (Ipv4), системный
Индикаторы	Журнал Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.	Журнал Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.
Встроенная грозозащита, кВ		
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.