

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                        | Заявлено в проекте                                                                                                                                                         | Предлагаемая замена                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                          | <b>Релион 00000011604</b>                                                                                                                                                  | <b>Релион 00000011629</b>                                                                                                                                                   |
| Код ДИАС                               | 82907                                                                                                                                                                      | 82912                                                                                                                                                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                  | 63 000 руб.                                                                                                                                                                | 73 000 руб.                                                                                                                                                                 |
| Наличие                                | под заказ                                                                                                                                                                  | под заказ                                                                                                                                                                   |
| Вес нетто, кг                          | 9                                                                                                                                                                          | 17                                                                                                                                                                          |
| Общее количество портов                | 8                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                           |
| Количество портов PoE                  | 6                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                           |
| Стандарты и протоколы                  | EEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Производитель                          | Релион                                                                                                                                                                     | Релион                                                                                                                                                                      |
| Рабочая температура, С°                | -45...+55                                                                                                                                                                  | -45...+55                                                                                                                                                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                   | 500x350x195                                                                                                                                                                | 500x350x195                                                                                                                                                                 |
| Класс защиты                           | IP66                                                                                                                                                                       | IP66                                                                                                                                                                        |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт) | 60                                                                                                                                                                         | 60                                                                                                                                                                          |
| Буфер пакетов, Мб                      | 1                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                           |
| Таблицы MAC-адресов, К                 | 8                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                           |
| Бюджет PoE, Вт                         | 240                                                                                                                                                                        | 240                                                                                                                                                                         |
| Количество SFP портов                  | 2                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                           |
| Дальность режима передачи, м           | до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)                                                                                                          | до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)                                                                                                           |
| Стандарты PoE                          | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                           | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                            |
| Тип (Коммутаторы)                      | Коммутаторы уличные                                                                                                                                                        | Коммутаторы уличные                                                                                                                                                         |
| Функции уровня 2                       | STP(802.1d) / RSTP(802.1w).                                                                                                                                                | STP(802.1d) / RSTP(802.1w).                                                                                                                                                 |
| Интерфейс управления                   | Web-интрейфейс (Ipv4), системный                                                                                                                                           | Web-интрейфейс (Ipv4), системный                                                                                                                                            |
| Индикаторы                             | Журнал Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.                                             | Журнал Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.                                              |
| Встроенная грозозащита, кВ             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| Питание                                | АС 110 В / 220 В, 50 Гц                                                                                                                                                    | АС 110 В / 220 В, 50 Гц                                                                                                                                                     |
| Управление                             | Управляемый L2                                                                                                                                                             | Управляемый L2                                                                                                                                                              |
| Способ монтажа                         | На стену / на опору                                                                                                                                                        | На стену / на опору                                                                                                                                                         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.