

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011623	Beward B-431-4P2C
Код ДИАС	82911	83501
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	69 000 руб.	14 300 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Релион	Beward
Рабочая температура, С°	-45...+55	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x350x195	400x310x120
Вес нетто, кг	17	5,45
Класс защиты	IP66	IP54
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Буфер пакетов, Мб	1	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Бюджет PoE, Вт	120	60
Количество SFP портов	2	—
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	250
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	—
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4), системный журнал	4 порта RJ-45 10/100Base-TX (все с High PoE), 2 порта RJ-45 10/100Base-TX, автоопределение MDI/MDIX на всех
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 220 В
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	1,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	0,89
Общее количество портов	6	6
Количество портов PoE	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.