

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011633	OSNOVO OS-34TB1(SW-80802/I(port
Код ДИАС	82913	98900
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	75 800 руб.	86 839 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Релион	OSNOVO
Рабочая температура, С°	-45...+55	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x350x195	300x400x210
Вес нетто, кг	17	15,8
Общее количество портов	8	10
Количество портов PoE	6	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Буфер пакетов, Мб	1	2,5
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Бюджет PoE, Вт	340	240
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Стандарты и протоколы	EEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3; IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3x
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)	—
Интерфейс управления	Web-интрейфейс (Iprv4), системный	—
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	PWR, SFP 9 10, PMX, V1, V2, Link, PoE
Встроенная грозозащита, кВ	6	8
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 195-265 В, DC 48 В; Резервное питание: АКБ свинцово-кислотный DC48V (2.2 Ah, 12Vx4шт)
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на столб
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Относительная влажность, %	—	до 95 (без конденсата)
Охлаждение	—	Пассивное
Класс защиты	IP66	IP66
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.