

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011635	OSNOVO OS-33T1(SW-60812/I)
Код ДИАС	82914	69342
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 800 руб.	65 401 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Релион	OSNOVO
Рабочая температура, С°	-45...+55	-50...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x350x195	300x300x210
Вес нетто, кг	17	—
Общее количество портов	10	11
Бюджет PoE, Вт	340	240
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Стандарты и протоколы	EEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)	—
Интерфейс управления	Web-интрейфейс (Iprv4), системный	—
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	PWR1; PWR2; ALM; Link/Act; PoE; SFP
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Питание	AC 110 В / 220 В, 50 Гц	AC 100-240 В, DC 48 В
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на столб
Относительная влажность, %	—	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,49
Охлаждение	—	Да
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)
Класс защиты	IP66	IP66
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.