

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011635	TFortis PSW+Box 8x2Pro
Код ДИАС	82914	94576
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 800 руб.	89 200 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Релион	TFortis
Рабочая температура, С°	-45...+55	-60... +50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x350x195	550x400x220
Вес нетто, кг	17	10
Буфер пакетов, Мб	1	0,512
Бюджет PoE, Вт	340	240
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	100
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Стандарты и протоколы	EEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	802.3af/at/bt; поддержка протоколов STP/RSTP
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)	—
Интерфейс управления	Web-интрейфейс (Ipv4), системный	—
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 230 В
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,88
Безопасность	—	Поддержка протоколов безопасности 802.1X, SSH, HTTPS обеспечивает безопасное управление коммутаторами по сети;
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Класс защиты	IP66	IP66
Общее количество портов	10	10
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
----------------	---------------------	---------------------

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 16:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.