

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011638	Релион 00000010302
Код ДИАС	82915	82017
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	81 000 руб.	158 300 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-45...+55	-60...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x350x195	570x370x240
Вес нетто, кг	17	50
Класс защиты	IP66	IP66/IP68
Стандарты и протоколы	EEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)	—
Питание	AC 220 В, 50 Гц	AC 110 В / 220 В, 50 Гц
Производитель	Релион	Релион
Общее количество портов	10	10
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Бюджет PoE, Вт	480	480
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4), системный	Web-интерфейс (IPv4), системный
Индикаторы	журнал световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.	журнал световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.
Встроенная грозозащита, кВ		
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.