

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011638	Релион 00000011642
Код ДИАС	82915	82916
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	81 000 руб.	61 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x350x195	380x300x120
Вес нетто, кг	17	9
Бюджет PoE, Вт	480	340
Стандарты и протоколы	EEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.	—
Производитель	Релион	Релион
Рабочая температура, С°	-45...+55	-45...+55
Класс защиты	IP66	IP66
Общее количество портов	10	10
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	Web-интрейфейс (Ipv4), системный	Web-интрейфейс (Ipv4), системный
Встроенная грозозащита, кВ	журнал	журнал
Питание	АС 220 В, 50 Гц	АС 220 В, 50 Гц
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.