

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011644	Релион 00000009684
Код ДИАС	82918	51136
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	54 000 руб.	150 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-60...+55	-65...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x300x155	—
Вес нетто, кг	9	—
Класс защиты	IP66	IP66/IP68
Общее количество портов	6	—
Количество портов PoE	4	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	—
Буфер пакетов, Мб	1	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	—
Бюджет PoE, Вт	120	—
Количество SFP портов	2	—
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	—
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4), системный	—
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	—
Управление	Управляемый L2	—
Способ монтажа	На стену / на опору	—
Производитель	Релион	Релион

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.