

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011647	Релион 00000011642
Код ДИАС	82921	82916
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 800 руб.	61 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-60...+55	-45...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	500x400x205	380x300x120
Вес нетто, кг	24	9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 220 В, 50 Гц
Производитель	Релион	Релион
Класс защиты	IP66	IP66
Общее количество портов	10	10
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Бюджет PoE, Вт	340	340
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4), системный	Web-интерфейс (IPv4), системный
Встроенная грозозащита, кВ	журнал	журнал
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.