

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011650	Релион 00000007875
Код ДИАС	82925	48416
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	210 000 руб.	183 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	435x350x180	441x356x196
Вес нетто, кг	60	40
Общее количество портов	8	10
Количество портов PoE	6	8
Бюджет PoE, Вт	340	480
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Интерфейс управления	Web-интрейфейс (Ipv4), системный	Web-интрейфейс (Ipv4)
Производитель	Релион	Релион
Рабочая температура, С°	-60...+55	-60...+55
Класс защиты	IP66/IP68	IP66/IP68
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.
Встроенная грозозащита, кВ		
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.