

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                        | Заявлено в проекте                                                                                                                                                          | Предлагаемая замена       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Модель</b>                          | <b>Релион 00000011650</b>                                                                                                                                                   | <b>Релион 00000009688</b> |
| Код ДИАС                               | 82925                                                                                                                                                                       | 51137                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                  | 210 000 руб.                                                                                                                                                                | 190 000 руб.              |
| Наличие                                | под заказ                                                                                                                                                                   | под заказ                 |
| Рабочая температура, С°                | -60...+55                                                                                                                                                                   | -65...+55                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                   | 435x350x180                                                                                                                                                                 | —                         |
| Вес нетто, кг                          | 60                                                                                                                                                                          | —                         |
| Общее количество портов                | 8                                                                                                                                                                           | —                         |
| Количество портов PoE                  | 6                                                                                                                                                                           | —                         |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт) | 60                                                                                                                                                                          | —                         |
| Буфер пакетов, Мб                      | 1                                                                                                                                                                           | —                         |
| Таблицы MAC-адресов, К                 | 8                                                                                                                                                                           | —                         |
| Бюджет PoE, Вт                         | 340                                                                                                                                                                         | —                         |
| Количество SFP портов                  | 2                                                                                                                                                                           | —                         |
| Дальность режима передачи, м           | до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)                                                                                                           | —                         |
| Стандарты PoE                          | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                            | —                         |
| Тип (Коммутаторы)                      | Коммутаторы уличные                                                                                                                                                         | —                         |
| Стандарты и протоколы                  | IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | —                         |
| Интерфейс управления                   | Web-интерфейс (Iprv4), системный                                                                                                                                            | —                         |
| Индикаторы                             | Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая                                                                                   | —                         |
| Встроенная грозозащита, кВ             | 6                                                                                                                                                                           | —                         |
| Питание                                | АС 110 В / 220 В, 50 Гц                                                                                                                                                     | —                         |
| Управление                             | Управляемый L2                                                                                                                                                              | —                         |
| Способ монтажа                         | На стену / на опору                                                                                                                                                         | —                         |
| Производитель                          | Релион                                                                                                                                                                      | Релион                    |
| Класс защиты                           | IP66/IP68                                                                                                                                                                   | IP66/IP68                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.