

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000011650	Релион 00000011097
Код ДИАС	82925	82926
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	210 000 руб.	240 800 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	435x350x180	435x350x315
Вес нетто, кг	60	80
Бюджет PoE, Вт	340	360
Производитель	Релион	Релион
Рабочая температура, С°	-60...+55	-60...+55
Класс защиты	IP66/IP68	IP66/IP68
Общее количество портов	8	8
Количество портов PoE	6	6
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Интерфейс управления	Web-интрейфейс (Ipv4), системный	Web-интрейфейс (Ipv4), системный
Индикаторы	журнал Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	журнал Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Встроенная грозозащита, кВ	индикация питания на корпусе.	индикация питания на корпусе.
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.