

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G3326P-24-410W	Tenda G1110P-8-150W
Код ДИАС	83363	12940
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 999 руб.	8 450 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x284	294x44x179,6
Бюджет PoE, Вт	370	130
Количество портов PoE	24	8
Безопасность	Поддерживается привязка MAC-адреса	—
Индикаторы	Link/Ack для каждого порта, PoE Max для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор Power для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор SYS для каждого устройства	10 x Link/Act; 1 x PoE-MAX; 1 x Power
Интерфейс управления	Поддержка облачного управления IMS и локального управления графическим интерфейсом	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	14,9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Метод подачи PoE	1/2 (+), 3/6 (+), 4/5 (-), 7/8 (-)	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	150
Общее количество портов	26	10
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.