

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G3326P-24-410W	HiWatch DS-S2624P (B)
Код ДИАС	83363	16300
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 999 руб.	27 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x284	335x44x226
Бюджет PoE, Вт	370	230
Количество SFP портов	2	1
Безопасность	Поддерживается привязка MAC-адреса	—
Индикаторы	Link/Ack для каждого порта, PoE Max для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор Power для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор SYS для каждого устройства	—
Интерфейс управления	Поддержка облачного управления IMS и локального управления графическим интерфейсом	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (+), 3/6 (+), 4/5 (-), 7/8 (-)	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	100
Производитель	Tenda	HiWatch
Вес нетто, кг	—	2,55
Буфер пакетов, Мб	—	0,34
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	26	26

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.