

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G3326P-24-410W	NST NS-SW-24F4G-P
Код ДИАС	83363	26089
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 999 руб.	38 760 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+45	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x284	440x45x290
Бюджет PoE, Вт	370	385
Количество SFP портов	2	4
Безопасность	Поддерживается привязка MAC-адреса	Защита от превышения тока, КЗ, грозозащита (3 кВ на порт)
Индикаторы	Link/Ack для каждого порта, PoE Max для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор Power для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор SYS для каждого устройства	PWR (подаётся питание) PoE (подаётся PoE, порты 1-24) Link/Act (подкл. оборудование, передача данных, порты 1-24) 1000M (передача данных на скорости 1000 Мбит/с, Combo-порты) Link (передача данных, Combo-порты)
Интерфейс управления	Поддержка облачного управления IMS и локального управления графическим интерфейсом	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	До 90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.3z (1000BASE-X)
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Метод подачи PoE	1/2 (+), 3/6 (+), 4/5 (-), 7/8 (-)	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Производитель	Tenda	NST
Общее количество портов	26	28
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Вес нетто, кг	—	3,44
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at

Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250
Функции уровня 2	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.