

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G3326P-24-410W	Hikvision DS-3E0528HP-E
Код ДИАС	83363	67296
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 999 руб.	32 000 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+45	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x284	440x44x220,8
Питание	AC 100-240 В	AC 110-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Безопасность	Поддерживается привязка MAC-адреса	—
Индикаторы	Link/Ack для каждого порта, PoE Max для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор Power для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор SYS для каждого устройства	—
Интерфейс управления	Поддержка облачного управления IMS и локального управления графическим интерфейсом	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	41,664
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Метод подачи PoE	1/2 (+), 3/6 (+), 4/5 (-), 7/8 (-)	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	300
Производитель	Tenda	Hikvision
Общее количество портов	26	28
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Бюджет PoE, Вт	370	370
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.