

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G3326P-24-410W	Tenda F1218P-16-250W
Код ДИАС	83363	98289
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 999 руб.	16 250 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x284	440x178,8x44
Питание	AC 100-240 В	AC: 100-240В ~ 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	370	230
Количество портов PoE	24	16
Количество SFP портов	2	1
Безопасность	Поддерживается привязка MAC-адреса	Привязка MAC-адресов к портам, защита от петель
Индикаторы	Link/Ack для каждого порта, PoE Max для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор Power для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор SYS для каждого устройства	16xLink/Act, 1xG1, 1xG2/SFP2, 1xPoE-MAX, 1xPower, 1xSYS
Интерфейс управления	Поддержка облачного управления IMS и локального управления графическим интерфейсом	Web-интерфейс, SNMP v1/v2
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1d, IEEE802.1w
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стену
Метод подачи PoE	1/2 (+), 3/6 (+), 4/5 (-), 7/8 (-)	—
Общее количество портов	26	19
Буфер пакетов, Мб	—	2,75
QoS	—	Поддержка приоритизации 802.1p и DSCP, гибкая настройка очередей
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Функции уровня 2	—	VLAN (Port VLAN, 802.1Q VLAN), агрегация каналов (3 группы по 4 порта), зеркалирование портов, STP/RSTP, IGMP Snooping (v1/v2)
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at

Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.