

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda SG110PC	Tenda G3310P-8-150W
Код ДИАС	83366	12941
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 399 руб.	18 599 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	175x43x127	294x44x179,6
Питание	AC 190-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	100	130
Индикаторы	10x Link/Act LED indicators, 1x Power LED indicator	10 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x PoE-MAX; 1 x Power
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x?IEEE802.3ab	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	150	250
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адреса
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Интерфейс управления	—	Облачное управление
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	20
Производитель	Tenda	Tenda
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	14,9
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.