

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1128P-24-410W	Tenda TEF1126P-24-250W
Код ДИАС	83367	11722
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 599 руб.	14 399 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x240	440x44x178,8
Бюджет PoE, Вт	250	230
Количество SFP портов	2	1
Индикаторы	Power, Link/Act, PoE MAX	24 x Link/Ack; 1 x светодиод G1; 1 x светодиод G2/SFP2; 1 x светодиод PoE-MAX4; 1 x Power
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x и IEEE802.3af/at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	В стойку / на стол
Метод подачи PoE	1/2 (+), 3/6 (-)	—
Общее количество портов	28	27
Вес нетто, кг	—	1,8
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.