

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1128P-24-410W	Tenda G1120P-16-150W
Код ДИАС	83367	98290
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 599 руб.	18 799 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x240	440x178,8x44
Питание	AC 100-240 В	AC: 100–240В, 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	250	150
Количество портов PoE	24	16
Индикаторы	Power, Link/Act, PoE MAX	Link/Act для каждого порта, PoE Max для каждого порта, Power
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	29,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x и IEEE802.3af/at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3a
Охлаждение	Да	—
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	В стойку / на стену
Метод подачи PoE	1/2 (+), 3/6 (-)	—
Дальность режима передачи, м	250	250 (для портов 9-16 в режиме Extend)
Общее количество портов	28	20
QoS	—	Поддержка приоритезации в режиме Priority (порты 1-8)
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Функции уровня 2	—	Четыре режима переключения: Standard, Priority, Extend, VLAN
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__