

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                          | Предлагаемая замена                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Tenda G1120P-16-250W</b>                                                 | <b>Tenda G1120P-16-150W</b>                                                         |
| Код ДИАС                                                                 | 83373                                                                       | 98290                                                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 22 900 руб.                                                                 | 18 799 руб.                                                                         |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                                                             | под заказ                                                                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x178                                                                  | 440x178,8x44                                                                        |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                                                | AC: 100–240В, 50/60 Гц                                                              |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 230                                                                         | 150                                                                                 |
| Индикаторы                                                               | Power, Link/Act, PoE MAX                                                    | Link/Act для каждого порта, PoE Max для каждого порта, Power                        |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x и IEEE802.3af/at | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3a |
| Охлаждение                                                               | Да                                                                          | —                                                                                   |
| Способ монтажа                                                           | В стойку / на стол / на стену                                               | В стойку / на стену                                                                 |
| Метод подачи PoE                                                         | 1/2 (+), 3/6 (-)                                                            | —                                                                                   |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                         | 250 (для портов 9-16 в режиме Extend)                                               |
| QoS                                                                      | —                                                                           | Поддержка приоритезации в режиме Priority (порты 1-8)                               |
| Функции уровня 2                                                         | —                                                                           | Четыре режима переключения: Standard, Priority, Extend, VLAN                        |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+45                                                                     | 0...+45                                                                             |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                                           | 4                                                                                   |
| Количество портов PoE                                                    | 16                                                                          | 16                                                                                  |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                                           | 2                                                                                   |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                          | 30                                                                                  |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                                           | 6                                                                                   |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                                     | 10–90 (без конденсации)                                                             |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 40                                                                          | 40                                                                                  |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 29,8                                                                        | 29,8                                                                                |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                           | 8                                                                                   |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                    |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                   | Коммутаторы для помещения                                                           |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                               | Неуправляемый                                                                       |
| Производитель                                                            | Tenda                                                                       | Tenda                                                                               |
| Общее количество портов                                                  | 20                                                                          | 20                                                                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.