

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch DS-I252L(B) (4mm)	iFLOW F-IC-2422C2MS(2.8mm)
Код ДИАС	83394	84195
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 810 руб.	12 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,55	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ121x97,6	—
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Угол обзора Н °	88	—
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищённость	IK08	IK10
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Тип подсветки	IR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Производитель	HiWatch	iFLOW
Видеосжатие	—	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Потребляемая мощность, Вт	—	8,5
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080

Обогреватель	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.