

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 4500 SKAT UPS-300T	IPPON 751623
Код ДИАС	83431	41140
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 900 руб.	10 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Бастион	IPPON
Вес нетто, кг	4,14	3,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	207х95х250	170х92,5х335
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Офлайн
Полная мощность, ВА	300	800
Активная мощность, Ватт	200	420
Частота тока вход, Гц	50-60	45-65
Частота тока выход, Гц	в режиме ОСНОВНОЙ - 50 - 60; в режиме РЕЗЕРВ - 50±0,2%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	145-275	170-270
Выходное напряжение, В	в режиме ОСНОВНОЙ - 195-245В; в режиме РЕЗЕРВ - 220В±3%	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения на батарею, мс	4	2-12
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 140% - выключится незамедлительно.
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Емкость, Ач	40	6
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита RJ-45/RJ-11
Выходные разъемы	—	4 x Schuko CEE 7 (от батареи), 2 x Schuko CEE 7 (с защитой)
Типовое время перезарядки, часов	—	10,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
USB-порт	—	Нет

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	нет
---	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.