

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 4500 SKAT UPS-300T	IPPON 1029740
Код ДИАС	83431	41144
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 900 руб.	19 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Бастион	IPPON
Вес нетто, кг	4,14	9,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	207х95х250	139х195х364
Полная мощность, ВА	300	1 200
Активная мощность, Ватт	200	720
Частота тока вход, Гц	50-60	45-65
Частота тока выход, Гц	в режиме ОСНОВНОЙ - 50 - 60; в режиме РЕЗЕРВ - 50±0,2%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	145-275	162-290
Выходное напряжение, В	в режиме ОСНОВНОЙ - 195-245В; в режиме РЕЗЕРВ - 220В±3%	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения на батарею, мс	4	4-10
Защита от короткого замыкания	Да	Автоматический выключатель
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Емкость, Ач	40	7
Количество аккумуляторов	1	2
АКБ в комплекте	Нет	Да
USB-порт	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при U _{вх} > 242 В, то U _{вых} =0,85хU _{вх} ; при U _{вх} < 192 В, то U _{вых} =1,18хU _{вх} .
Выходные разъемы	—	4 x Schuko CEE 7
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.