

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 4500 SKAT UPS-300T	CyberPower VP700EILCD
Код ДИАС	83431	67722
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 900 руб.	16 562 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Бастион	CyberPower
Вес нетто, кг	4,14	5,14
Размеры (ШхВхГ) (мм)	207х95х250	100х227х260
Класс защиты	IP20	—
Полная мощность, ВА	300	700
Активная мощность, Ватт	200	390
Частота тока вход, Гц	50-60	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	в режиме ОСНОВНОЙ - 50 - 60; в режиме РЕЗЕРВ - 50±0,2%	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	145-275	167-295
Выходное напряжение, В	в режиме ОСНОВНОЙ - 195-245В; в режиме РЕЗЕРВ - 220В±3%	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Емкость, Ач	40	7
АКБ в комплекте	Нет	Да
USB-порт	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	450 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Одинарное повышение, одинарное понижение
Выходные разъемы	—	6 x IEC C13
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Время переключения на батарею, мс	4	4
Защита от перегрузок	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет

Подключение дополнительных батарей	—	Нет
------------------------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.