

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 4501 SKAT UPS-500T	PowerCom 1154030
Код ДИАС	83432	13465
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 400 руб.	16 617 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Бастион	PowerCom
Вес нетто, кг	4,14	6,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	207х95х250	102х165х326
Класс защиты	IP20	—
Активная мощность, Ватт	300	350
Частота тока вход, Гц	50-60	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	в режиме ОСНОВНОЙ - 50 - 60; в режиме РЕЗЕРВ - 50±0,2%	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	145-275	155-300
Выходное напряжение, В	в режиме ОСНОВНОЙ - 195-245В; в режиме РЕЗЕРВ - 220В±3%	220/230/240
Время переключения на батарею, мс	4	2-4
Защита от короткого замыкания	Да	ИБП немедленно отключается от нагрузки или срабатывает автоматический выключатель
Защита от перегрузок	Да	ИБП автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 20 секунд или 125% в течение 2 секунд
Защита АКБ	Да	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Емкость, Ач	от 40	7,2
АКБ в комплекте	Нет	Да
USB-порт	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	150 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Порт RJ45 x2. Защита от помех в сети EMI / RFI фильтр: 100 кГц до 10 МГц
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.

Выходные разъемы	—	3 x IEC320 C13 с резервным питанием и 2 x IEC320 C13 с фильтрацией
Горячая замена батарей	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Полная мощность, ВА	500	500
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	50	50
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.