

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 4501 SKAT UPS-500T	PowerCom 314809
Код ДИАС	83432	35676
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 400 руб.	20 002 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Бастион	PowerCom
Вес нетто, кг	4,14	7,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	207х95х250	130х200х412
Класс защиты	IP20	—
Полная мощность, ВА	500	800
Активная мощность, Ватт	300	480
Частота тока вход, Гц	50-60	50-60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	в режиме ОСНОВНОЙ - 50 - 60; в режиме РЕЗЕРВ - 50±0,2%	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	145-275	140-280
Выходное напряжение, В	в режиме ОСНОВНОЙ - 195-245В; в режиме РЕЗЕРВ - 220В±3%	220/230/240
Время переключения на батарею, мс	4	2-4
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП
Защита от перегрузок	Да	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Емкость, Ач	от 40	—
Количество аккумуляторов	1	—
USB-порт	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	1 ступень понижения / 2 ступени повышения
Выходные разъемы	—	2 x EURO
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Нет

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
Горячая замена батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.