

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                             | Заявлено в проекте                                      | Предлагаемая замена                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                               | <b>Бастион 4501 SKAT UPS-500T</b>                       | <b>IPPON 1005583</b>                                                                                                                              |
| Код ДИАС                                    | 83432                                                   | 41143                                                                                                                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                       | 17 400 руб.                                             | 17 690 руб.                                                                                                                                       |
| Наличие                                     | под заказ                                               | удалённый склад                                                                                                                                   |
| Производитель                               | Бастион                                                 | IPPON                                                                                                                                             |
| Вес нетто, кг                               | 4,14                                                    | 9,7                                                                                                                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                        | 207х95х250                                              | 139х195х364                                                                                                                                       |
| Полная мощность, ВА                         | 500                                                     | 1 200                                                                                                                                             |
| Активная мощность, Ватт                     | 300                                                     | 720                                                                                                                                               |
| Частота тока вход, Гц                       | 50-60                                                   | 45-65                                                                                                                                             |
| Частота тока выход, Гц                      | в режиме ОСНОВНОЙ - 50 - 60; в режиме РЕЗЕРВ - 50±0,2%  | 50/60                                                                                                                                             |
| Диапазон входного напряжения, В             | 145-275                                                 | 162-290                                                                                                                                           |
| Выходное напряжение, В                      | в режиме ОСНОВНОЙ - 195-245В; в режиме РЕЗЕРВ - 220В±3% | 220                                                                                                                                               |
| Форма напряжения                            | Синусоидальный сигнал                                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                                               |
| Время переключения на батарею, мс           | 4                                                       | 4-10                                                                                                                                              |
| Защита от короткого замыкания               | Да                                                      | —                                                                                                                                                 |
| Защита от перегрузок                        | Да                                                      | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.                                                     |
| Защита АКБ                                  | Да                                                      | —                                                                                                                                                 |
| Акустический шум, <дБ                       | 50                                                      | 40                                                                                                                                                |
| Влажность, %                                | 0-90 (без конденсации)                                  | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                            |
| Емкость, Ач                                 | от 40                                                   | 7                                                                                                                                                 |
| Количество аккумуляторов                    | 1                                                       | 2                                                                                                                                                 |
| АКБ в комплекте                             | Нет                                                     | Да                                                                                                                                                |
| USB-порт                                    | —                                                       | Да                                                                                                                                                |
| Защита от всплесков напряжения              | —                                                       | 125 Дж                                                                                                                                            |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | —                                                       | при U <sub>вх</sub> > 242 В, то U <sub>вых</sub> =0,85хU <sub>вх</sub> ; при U <sub>вх</sub> < 192 В, то U <sub>вых</sub> =1,18хU <sub>вх</sub> . |
| Выходные разъемы                            | —                                                       | 4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)                                                                                         |
| Типовое время перезарядки, часов            | —                                                       | 4,000                                                                                                                                             |
| Рабочая температура, С°                     | 0...+40                                                 | 0...+40                                                                                                                                           |
| Класс защиты                                | IP20                                                    | IP20                                                                                                                                              |
| Тип ИБП                                     | Линейно-интерактивный                                   | Линейно-интерактивный                                                                                                                             |
| Форм-фактор                                 | Напольный                                               | Напольный                                                                                                                                         |
| Тип батареи                                 | Герметичные, свинцово-кислотные                         | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                   |
| Напряжение, В                               | 12                                                      | 12                                                                                                                                                |
| Поддержка SNMP                              | Нет                                                     | Нет                                                                                                                                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.