

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 4501 SKAT UPS-500T	IPPON 1108030
Код ДИАС	83432	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 400 руб.	16 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Бастион	IPPON
Вес нетто, кг	4,14	10,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	207х95х250	139х195х364
Полная мощность, ВА	500	1 500
Активная мощность, Ватт	300	900
Частота тока вход, Гц	50-60	45-65
Частота тока выход, Гц	в режиме ОСНОВНОЙ - 50 - 60; в режиме РЕЗЕРВ - 50±0,2%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	145-275	162-280
Выходное напряжение, В	в режиме ОСНОВНОЙ - 195-245В; в режиме РЕЗЕРВ - 220В±3%	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; При > 120% - выключится
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Емкость, Ач	от 40	9
Количество аккумуляторов	1	2
АКБ в комплекте	Нет	Да
USB-порт	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	При $U_{вх} > 242 В$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 В$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Выходные разъемы	—	6 x IEC 320 C13
Типовое время перезарядки, часов	—	6,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.