

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                   | Заявлено в проекте                                      | Предлагаемая замена                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                     | <b>Бастион 4501 SKAT UPS-500T</b>                       | <b>Бастион 4500 SKAT UPS-300T</b>                       |
| Код ДИАС                          | 83432                                                   | 83431                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)             | 17 400 руб.                                             | 14 900 руб.                                             |
| Наличие                           | под заказ                                               | под заказ                                               |
| Полная мощность, ВА               | 500                                                     | 300                                                     |
| Активная мощность, Ватт           | 300                                                     | 200                                                     |
| Емкость, Ач                       | от 40                                                   | 40                                                      |
| Производитель                     | Бастион                                                 | Бастион                                                 |
| Вес нетто, кг                     | 4,14                                                    | 4,14                                                    |
| Рабочая температура, С°           | 0...+40                                                 | 0...+40                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)              | 207х95х250                                              | 207х95х250                                              |
| Класс защиты                      | IP20                                                    | IP20                                                    |
| Тип ИБП                           | Линейно-интерактивный                                   | Линейно-интерактивный                                   |
| Форм-фактор                       | Напольный                                               | Напольный                                               |
| Частота тока вход, Гц             | 50-60                                                   | 50-60                                                   |
| Частота тока выход, Гц            | в режиме ОСНОВНОЙ - 50 - 60; в режиме РЕЗЕРВ - 50±0,2%  | в режиме ОСНОВНОЙ - 50 - 60; в режиме РЕЗЕРВ - 50±0,2%  |
| Диапазон входного напряжения, В   | 145-275                                                 | 145-275                                                 |
| Выходное напряжение, В            | в режиме ОСНОВНОЙ - 195-245В; в режиме РЕЗЕРВ - 220В±3% | в режиме ОСНОВНОЙ - 195-245В; в режиме РЕЗЕРВ - 220В±3% |
| Форма напряжения                  | Синусоидальный сигнал                                   | Синусоидальный сигнал                                   |
| Время переключения на батарею, мс | 4                                                       | 4                                                       |
| Защита от короткого замыкания     | Да                                                      | Да                                                      |
| Защита от перегрузок              | Да                                                      | Да                                                      |
| Защита АКБ                        | Да                                                      | Да                                                      |
| Тип батареи                       | Герметичные, свинцово-кислотные                         | Герметичные, свинцово-кислотные                         |
| Акустический шум, <дБ             | 50                                                      | 50                                                      |
| Влажность, %                      | 0-90 (без конденсации)                                  | 0-90 (без конденсации)                                  |
| Напряжение, В                     | 12                                                      | 12                                                      |
| Количество аккумуляторов          | 1                                                       | 1                                                       |
| Поддержка SNMP                    | Нет                                                     | Нет                                                     |
| АКБ в комплекте                   | Нет                                                     | Нет                                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.