

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M(D)	Hikvision DS-7716NXI-K4/16P(D)
Код ДИАС	83475	83831
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	78 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	265x48x223	445x75x400
Входящая пропускная способность, Мбит/с	40	160
Исходящая пропускная способность,	60	160
Кол-во IP каналов	4	16
Питание	DC 48 В	AC 100-240 В
Дополнительные интерфейсы	2 ? USB 2.0	Передняя панель: 2 ? USB 2.0; Задняя панель: 1 ? USB 3.0
Кол-во HDD	1	4
Количество портов PoE	4	16
Объем HDD, ТБ	6	16
Разрешение вывода	HDMI1/VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Суммарная мощность PoE, Вт	36	200
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	4	12
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
HDMI	1	1
VGA	1	1
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.