

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46TB3(SW-60812/I)	OSNOVO OS-44TB1(SW-80802/ILS(port 90W))
Код ДИАС	83729	20384
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	124 063 руб.	118 085 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	31	—
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	400x400x210
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Буфер пакетов, Мб	1	4,1
Индикаторы	1,2 - индикаторы подключения БП, LNK/ACT – индикаторы Ethernet, PoE - индикаторы PoE, 10, 11 - активность оптических SFP портов	P1, P2: основное и резервное питание; PWR: индикатор ошибки системы; Link: Ethernet; SFP: SFP-порты; PoE: подача PoE; HW: топология «кольцо»
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	56
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Общее количество портов	11	10
QoS	—	CoS ToS 802.1p WRR SP WFQ
Безопасность	—	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Интерфейс управления	—	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP
Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Поддержка jumbo frame	—	9,6 КБ
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2

Бюджет PoE, Вт	240	240
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Питание	AC 195-265 В	AC 195-265 В
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.