

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46TB3(SW-60812/I)	OSNOVO OSP-46T1(SW-80822/ILR)
Код ДИАС	83729	56633
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	124 063 руб.	144 035 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	31	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	400x600x230
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Буфер пакетов, Мб	1	4
Индикаторы	1,2 - индикаторы подключения БП, LNK/ACT – индикаторы Ethernet, PoE - индикаторы PoE, 10, 11 - активность оптических SFP портов	PW1, PW2, Link/Act
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3 – 10BaseT, IEEE 802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3ab – 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3x – Flow Control, IEEE 802.1Q – VLAN, IEEE 802.1p – Class of Service IEEE 802.1D – Spanning Tree, IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree, IEEE 802.3ad – Link Aggregation, Control Protocol (LACP), IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На стену / на столб
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Общее количество портов	11	10
QoS	—	8 очередей / порт
Безопасность	—	Management System User Name/Password Protection, IEEE 802.1x Port-based Access Control, HTTP & SSL (Secure Web), SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Интерфейс управления	—	Управление через Web-интерфейс, CLI, Telnet • SNMP

Функции уровня 2	—	IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) VLAN VLAN Group 4K Tagged Based Port-based Voice VLAN Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP IGMP Snooping IGMP Snooping v1/v2/v3 Supports 1023 IGMP groups IGMP Static Multicast Addresses Querier, Immediate Leave Storm Control G.8032-Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Поддержка jumbo frame	—	9,6 КБ
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+50
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Бюджет PoE, Вт	240	240
Питание	AC 195-265 В	AC 195-265 В
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.