

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46TB3(SW-60812/I)	Релион 00000011647
Код ДИАС	83729	82921
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	124 063 руб.	76 800 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	OSNOVO	Релион
Вес нетто, кг	31	24
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	500x400x205
Бюджет PoE, Вт	240	340
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Питание	AC 195-265 В	AC 110 В / 220 В, 50 Гц
Индикаторы	1,2 - индикаторы подключения БП, LNK/ACT – индикаторы Ethernet, PoE - индикаторы PoE, 10, 11 - активность оптических SFP портов	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На стену / на опору
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Общее количество портов	11	10
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (Ipv4), системный
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.