

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0326P-E/M(C)	Hikvision DS-3E1510P-EI V2
Код ДИАС	83851	88650
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 400 руб.	9 800 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,9	0,54
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	335x44,5x 226	217,6x27,6x108,5
Питание	AC 100-240 В	DC 54 В
Бюджет PoE, Вт	230	110
Буфер пакетов, Мб	4	1,5
Количество портов PoE	24	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	8,8	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	6,55	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	300	—
Общее количество портов	26	10
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+)
Количество SFP портов	—	0
Производитель	Hikvision	Hikvision
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсата)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 06:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.